

вокруг надувного аттракциона должна быть предусмотрена зона свободная от любых препятствий, шириной не менее 1,8 м;

с любой открытой стороны надувного аттракциона должна быть зона приземления размером не менее 1,2 м.

Не допускаются крепления надувных аттракционов:

за транспортные средства;

за систему ограничения доступа;

между собой;

к опорам, ланной электропередачи, стойкам рекламных щитов и иным предметам, не предназначенным для фиксации надувного аттракциона;

двух и более швартовочных элементов за один элемент (узел) крепления.

Требования к персоналу, допускаемому к обслуживанию надувного аттракциона:

персонал должен быть не моложе 18 лет, иметь профессионально рабочую «дежурный аттракционов и игрового оборудования», квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и легко распознаваемую экипировку (сигнальный жилет);

один дежурный надувного аттракциона должен контролировать работу только одной единицы надувного аттракциона (пункт 44 Правил).

На рабочем месте дежурного должно быть:

инструкция по эксплуатации надувного аттракциона (ознакомление под роспись);

инструкция по охране труда (ознакомление под роспись);

средства для измерения роста, веса пассажиров;

средства эвакуации пассажиров (если это предусмотрено эксплуатационными документами);

аптечка первой помощи универсальная;

средства сигнализации (звуковой или световой) в целях привлечения внимания пассажиров;

средства связи.

Виделес (эксплуатант) надувного аттракциона обязан (глава 3 Правил):

обеспечить безопасную эксплуатацию надувного аттракциона;

установить и обеспечить порядок ежедневных, ежегодных и полных проверок, допуска к эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ведения журналов;

обеспечить проведение технического обслуживания согласно требованиям главы 4 Правил;

обеспечить проведение технического обслуживания согласно требованиям главы 5 Правил.

не допускать эксплуатацию надувного аттракциона в случаях, предусмотренных пунктом 51 Правил.

Эксплуатация надувного аттракциона не допускается:

при отсутствии персонала, соответствующего требованиям Правил; без постоянного контроля за надувным аттракционом, когда он открыт для пассажиров и посетителей;

при наличии поврежденной тканевой основы, ниточных швов, обломок, масляных пятен, пятен неизвестного происхождения;

при отсутствии или повреждении одного и более швартовочных элементов, узла крепления, элемента крепления;

при отсутствии установленного перед входом на надувной аттракцион информационного стенда, оформленного в соответствии с требованиями пункта 55 Правил;

при погодных условиях (атмосферные осадки (град, дождь), ветер), которые могут повлиять на условия эксплуатации, устойчивость надувного аттракциона, безопасность людей (эксплуатировать надувной аттракцион при скорости ветра, превышающей 10 м/с, запрещается);

при отсутствии сведений о проведенном техническом обслуживании, а также при отрицательных результатах технического обслуживания надувного аттракциона.

Техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в 12 месяцев и после межсезонного хранения.